

Tuyau Uponor AquaPEX® pour eaux usées

Information de soumission

Révision H : 7 novembre 2018

Renseignements sur le projet

Nom du projet :

Emplacement :

N° de la pièce commandée :

Ingénieur :

Date de soumission :

Entrepreneur :

Soumis par :

Représentant du fabricant :

Approuvé par :

Données techniques

Matériau : Polyéthylène réticulé PEX-a, méthode Engel; PEX 5106

Conditions de fonctionnement admissibles :
(valeurs hydrostatiques nominales)

200 °F à 80 psi (93 °C à 5,5 bar)
180 °F à 100 psi (82 °C à 6,9 bar)
73,4 °F à 160 psi (23 °C à 11 bar)

Coefficient de dilatation linéaire : 1,1"/10 °F/100' (27,94 mm/5,56 °C/30,48 m)

Renseignements sur le produit et application

Les tuyaux Uponor AquaPEX pour eaux usées sont utilisés dans les systèmes de récupération des eaux usées. Les tuyaux Uponor AquaPEX pour eaux usées possèdent un revêtement mauve permettant de les distinguer facilement dans le réseau de plomberie. Ils sont conçus pour distribuer l'eau non potable dans certaines applications désignées (lessive, toilettes et irrigation résidentielle).



✓ Description	N° pièce	D.I. tuyau	D.E. tuyau	Poids du pqt
½" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, rouleau 300 pi	F1060502	0,475"	0,625"	18,0 lb
¾" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, rouleau 300 pi	F1060752	0,671"	0,875"	34,0 lb
1" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, rouleau 300 pi	F1061002	0,862"	1,125"	56,0 lb
1" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, longueurs droites 10 pi, 100 pi (10 par paquet)	F1961002	0,862"	1,125"	17,5 lb
1" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, longueurs droites 20 pi, 200 pi (10 par paquet)	F1921002	0,862"	1,125"	35,0 lb
1¼" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, longueurs droites 10 pi, 50 pi (5 par paquet)	F1911256	1,054"	1,375"	16,0 lb
1¼" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, longueurs droites 20 pi, 100 pi (5 par paquet)	F1961256	1,054"	1,375"	32,0 lb
1¼" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, rouleau 100 pi	F1061252	1,054"	1,375"	32,0 lb
1½" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, longueurs droites 10 pi, 50 pi (5 par paquet)	F1911506	1,244"	1,625"	21,0 lb
1½" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, longueurs droites 20 pi, 100 pi (5 par paquet)	F1961502	1,244"	1,625"	42,0 lb
1½" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, rouleau 100 pi	F1061502	1,244"	1,625"	42,0 lb
2" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, longueurs droites 10 pi, 50 pi (5 par paquet)	F1912006	1,629"	2,125"	34,0 lb
2" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, longueurs droites 20 pi, 100 pi (5 par paquet)	F1962002	1,629"	2,125"	68,1 lb
2" Tuyau Uponor AquaPEX pour eaux usées, rouleau 100 pi	F1062002	1,629"	2,125"	68,1 lb

Installation

Les raccords ProPEX® sont approuvés pour utilisation avec les tuyaux Uponor AquaPEX pour eaux usées¹. Consultez le guide d'installation pour plomberie professionnelle d'Uponor pour plus d'information.

Homologations²

cNSFus-rw; cQAIus; CSA; PPI TR-4; ICC-ES; IAPMO; BMEC

Codes

ICC; IPC; IMC; IRC; UPC; UMC; NSPC; HUD; UFGS; CNP du Canada; CNB du Canada

Normes

ANSI/NSF 14; ASTM F876; ASTM F877; ASTM F1960; ASTM F2023; CSA B137.5; CSA B214; ASTM E84; CAN/ULC S102.2; ASTM E119/UL 263; CAN/ULC S101; ASTM E814/ULC S115

Applications connexes

Réseaux de plomberie en PEX

Pour communiquer avec nous

Uponor inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. : 800.321.4739
Télé. : 952.891.2008
uponorpro.com

Uponor Itée
6510 Kennedy Road
Mississauga, ON L5T 2X4 CANADA
Tél. : 888.994.7726
Télé. : 800.638.9517
uponorpro.com

¹ProPEX® est une marque déposée d'Uponor inc. ProPEX^{MC} est une marque déposée d'Uponor Itée.

²Consultez le site Web de l'agence d'homologation pour plus de détails.