

Uponor AquaPEX®, blanco

Información de la documentación presentada

Revisión I: 18 de septiembre de 2018

Información del proyecto

Nombre del trabajo:

Ubicación:

N.º de pieza pedido:

Ingeniero:

Fecha de presentación:

Contratista:

Presentado por:

Representante del fabricante:

Aprobado por:

Datos técnicos

Material: Polietileno reticulado fabricado con el método Engel o PEX-a; PEX 5106

Especificaciones hidrostáticas de calidad estándar (PPI):
 93 °C (200 °F) a 551 kPa (80 psi)
 82 °C (180 °F) a 689 kPa (100 psi)
 23 °C (73,4 °F) a 1103 kPa (160 psi)
 Uponor AquaPEX® de ½", ¾", 1", 1¼", 1½" y 2", blanco solamente:
 49 °C (120 °F) a 896 kPa (130 psi)

Grado de expansión lineal: 27,94 mm/5,56 °C/30,48 m (1,1"/10 °F/100')

Información del producto y uso en aplicaciones

La tubería blanca Uponor AquaPEX se utiliza en sistemas de distribución de agua potable fría y caliente para hogares, sistemas de seguridad residencial contra incendios, y sistemas de refrigeración y calefacción por radiación que contienen componentes corrosibles no ferrosos o en los que los componentes ferrosos están aislados de la tubería.



✓ Descripción	Número de pieza	D. I.	D. E.	Peso
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ¼" y 100 pies	F1040250	0,241"	0,375"	4,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ⅜" y 400 pies	F1090375	0,350"	0,500"	20,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ½" y 1000 pies	F1120375	0,350"	0,500"	44,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ½" y 100 pies	F1040500	0,475"	0,625"	6,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ½" y 300 pies	F1060500	0,475"	0,625"	18,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ½" y 1000 pies	F1120500	0,475"	0,625"	54,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ⅝" y 300 pies	F1060625	0,574"	0,750"	28,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ⅝" y 1000 pies	F1120625	0,574"	0,750"	86,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ¾" y 100 pies	F1040750	0,671"	0,875"	10,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ¾" y 300 pies	F1060750	0,671"	0,875"	34,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de ¾" y 500 pies	F1100750	0,671"	0,875"	54,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 1" y 100 pies	F1041000	0,862"	1,125"	20,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 1" y 300 pies	F1061000	0,862"	1,125"	56,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 1" y 500 pies	F1101000	0,862"	1,125"	93,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 1¼" y 100 pies	F1061250	1,054"	1,375"	34,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 1¼" y 300 pies	F1021250	1,054"	1,375"	106,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 1½" y 100 pies	F1061500	1,244"	1,625"	44,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 1½" y 300 pies	F1021500	1,244"	1,625"	133,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 2" y 100 pies	F1062000	1,629"	2,125"	68,2 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 2" y 200 pies	F1052000	1,629"	2,125"	136,4 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 2" y 300 pies	F1022000	1,629"	2,125"	204,6 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 3" y 100 pies	F1063000	2,400"	3,125"	128,0 lb
Bobina blanca Uponor AquaPEX de 3" y 350 pies	F1023000	2,400"	3,125"	442,0 lb

Instalación

Utilice conectores¹ ProPEX® para tuberías de ¾" a 3". Para obtener más información, consulte la Guía de instalación de cañerías para profesionales de Uponor, el Manual de instalación de sistemas de calefacción de pisos por radiación o la Guía de instalación de aspersores contra incendios residenciales AquaSAFE™.

Listado de productos²

cNSFus-fs³; cNSFus-pw; cQAlus; UL; CSA;
 PPI TR-4; ICC-ES; IAPMO; BMEC; CCMC

Códigos

ICC; IPC; IMC; IRC; UPC;
 UMC; NSPC; HUD; UFGS;
 NPC de Canadá; NBC de
 Canadá

Normas

ANSI/NSF 14; ANSI/NSF 61; ASTM F876; ASTM F877; ASTM F1960; ASTM
 F2023; ASTM E84; CAN/ULC S102.2; ASTM E119/UL 263; CAN/ULC S101;
 ASTM E814/ULC S115; AWWA C904⁴; CSA B137.5; CSA B214; UL 1821³;
 ULC/ORD-C199P³

Aplicaciones relacionadas

Sistemas de cañerías PEX-a
 Sistemas de calefacción y refrigeración por radiación
 Sistemas de seguridad contra incendios AquaSAFE

Información de contacto

Uponor, Inc.
 5925 148th Street West
 Apple Valley, MN 55124 EE. UU.
 Teléfono: 800.321.4739
 Fax: 952.891.2008
 uponorpro.com

Uponor Ltd.
 6510 Kennedy Road
 Mississauga, ON L5T 2X4 CANADÁ
 Teléfono: 888.994.7726
 Fax: 800.638.9517
 uponorpro.com

¹ProPEX® es una marca comercial registrada de Uponor, Inc. ProPEX™ es una marca comercial de Uponor Ltd.

²Visite el sitio web de la agencia de lista para la información completa; ³Solo para tuberías de ¾", 1" y 1¼"; ⁴Para tuberías de ¾" y más grandes