

Té à orifices opposés ProPEX® en plastique technique (EP)

Dessin d'atelier

Révision A : 19 septembre 2016

Renseignements sur le projet

Nom du projet :

Emplacement :

Ingénieur :

Entrepreneur :

Représentant du fabricant :

N° de la pièce commandée :

Date de soumission :

Soumis par :

Approuvé par :

Données techniques

Matériau :	Polyphénylsulfone
Température maximale (aucune pression) :	320 °F (160 °C)
Température/pression de fonctionnement max. :	210 °F (99 °C) à 150 psi



Renseignements sur le produit et application

Les té à orifices opposés ProPEX® en plastique technique (EP) comprennent des embouts ProPEX à passage intégral de 1" à 2" et des sorties ProPEX opposées de ¾".¹ Le té est fabriqué en EP, un matériau éprouvé pour les applications d'eau chaude exigeantes.

✓ Description	N° pièce	Longueur	Hauteur	Largeur	Poids
Té à orifices opposés ProPEX en EP, 1" x 1" x ¾" x ¾"	Q4801075	4,13"	3,31"	1,48"	0,095 lb
Té à orifices opposés ProPEX en EP, 1¼" x 1¼" x ¾" x ¾"	Q4801375	4,71"	3,41"	1,82"	0,123 lb
Té à orifices opposés ProPEX en EP, 1½" x 1½" x ¾" x ¾"	Q4801575	5,43"	3,71"	2,07"	0,173 lb
Té à orifices opposés ProPEX en EP, 2" x 2" x ¾" x ¾"	Q4802075	6,41"	4,00"	2,82"	1,322 lb

Installation

Utilisez la bague ProPEX d'Uponor correspondant à la tuyauterie. Pour plus d'information, consultez le guide d'aide à la conception pour tuyauterie hydronique (HPDAM) d'Uponor.

Normes

CAN/CSA B137.5; ASTM F877; ASTM F1960; ASTM E84; ASTM E119; NSF-14; NSF-61; ASTM E814

Codes

IPC; UPC; IBC; IRC; IMC; UMC; NSPC; CNP du Canada

Homologations

cNSFus-pw-fs; cNSFus-rfh; NSF 372; UL 1821; ICC-ES-PMG-1006; ICC-ES-PMG-1012; ULC/ORD-C199P; cQAlusP321; HUD MR 1269; CUP

Applications connexes

Systèmes de chauffage et de refroidissement rayonnants

Pour communiquer avec nous

Uponor inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. : 800-321-4739
Télec. : 952-891-2008
www.uponorpro.com

Uponor Itée
2000 Argenta Road, Plaza 1, Suite 200
Mississauga, ON L5N 1W1 CANADA
Tél. : 888-994-7726
Télec. : 800-638-9517
www.uponorpro.com

¹ProPEX® est une marque déposée d'Uponor inc. ProPEX^{MC} est une marque déposée d'Uponor Itée.